

Miniamoladora angular

9565CR

1.400 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹

Herramienta compacta pero potente con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular de 1.400 W con un disco de 125 mm para un uso profesional exigente. Función anti-restart, electrónica de velocidad constante, excelente tecnología antivibratoria SJS. Cambio de muelas sin herramientas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	12000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	82 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	8,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable (EPTA)	2,4 - 3,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	299 x 139 x 102 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm

Código EAN 0088381098069

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123145-8

Protector de disco sin herramientas,



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



199710-5

Protector de disco 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



Accesorios opcionales

123145-8

Protector de disco sin herramientas,



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



193903-6

Set de rejillas, 115 / 125 / 150 mm



195239-9

Colector de polvo 125 mm, Ø 32 / 37



199710-5

Protector de disco 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



E-10877-12

Disco de corte 125 x 0,8 x 22,23 mm,



OTROS

Despiece

